

Service Information



Montagebeispiel elektrischer Druckschalter - Art. 1739 auf einer GARDENA Gartenpumpe 5000/5 – Art. 1734 oder 6000/6 – Art. 1736

Wird ein elektrischer Druckschalter auf einer Gartenpumpe installiert, erhält man eine Automatik-Funktion an der Pumpe (Funktion wie ein Hauswasserautomat).

Bei Montage des Druckschalters Art. 1739 auf den Gartenpumpen Art. 1734 oder 1736, muss der Sondermodus der Gartenpumpe aktiviert werden. Dasselbe trifft für die Verwendung elektronischer Zeitschaltuhren zu. Durch den Sondermodus wird der Ein-/ Ausschalter der Pumpe überbrückt und auf „Dauer-Ein“ gestellt. Dadurch können externe Steuergeräte, wie Druckschalter, Zeitschalter oder Schwimmerschalter zur Ansteuerung der Pumpe genutzt werden.

Sondermodus aktivieren:

1. On/Off-Taste beim Einschalten 8 Sekunden gedrückt halten bis die grüne LED nicht mehr blinkt.
2. Der Sondermodus ist aktiviert

Sondermodus deaktivieren:

1. Netzstecker in stromführende Netzsteckdose stecken. Pumpe läuft selbstständig an.
2. On/Off-Taste drücken. Pumpe schaltet aus.
3. On/Off-Taste beim Einschalten 8 Sekunden gedrückt halten bis die grüne LED nicht mehr blinkt.
4. Der Sondermodus ist deaktiviert

Bestellung von Ersatzteilen

Ersatzteile, wie der Adapter oder das Anschlussstück, sind direkt erhältlich im GARDENA Webshop:

<https://www.gardena.com/de/service/ersatzteile/>

oder unter <https://help.gardena.com/hc/de/requests/new> anfragen.

1745-00.701.00 Anschlussstück 1" - 1"

1739-00.650.00 Adapter

